

Handelsnaam: Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

Stoff nr. 282445

Versie : 3 / NL

Datum van herziening: 11.01.2016

Vervangt versie: 1 / NL

Afdrukdatum 11.01.16

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1. Productidentificatie**

Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

### **1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

#### **Gebruik van de stof of het preparaat**

Architecturale coating

### **1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

#### **Adresse/Fabrikant**

Relius Farbenwerke GmbH  
Heimertinger Straße 10  
87700 Memmingen  
Telefoonnr. +49 8331 103 0  
Faxnr. +49 8331 103 277  
Voor verdere Department product safety  
informatie / telefoon  
E-mailadres van de info@relius.de  
verantwoordelijke  
voor dit VIB

### **1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

+49 0800-5560000 afstand: Mo-Fr 8:00 - 18:00 Uhr

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Het product is overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 niet als gevaarlijk geclassificeerd.

### **2.2. Etiketteringselementen**

#### **Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product valt overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 niet onder de etiketteringsplicht.

### **2.3. Andere gevaren**

Het produkt is alkalisch. Contact met ogen en huid vermijden.

## **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

### **3.2. Mengsels**

#### **Chemische karakterisering**

modified silicones  
acrylic resin  
aqueous solution  
filler  
Pigment

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### **4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

#### **Algemene aanwijzingen**

Handelsnaam: Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

Stoff nr. 282445

Versie : 3 / NL

Datum van herziening: 11.01.2016

Vervangt versie: 1 / NL

Afdrukdatum 11.01.16

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen.

#### **Bij blootstelling door inademing**

Slachtoffers meteen buiten de gevarezone brengen. Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt. Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### **Bij blootstelling door aanraking met de huid**

Verontreinigde kleding uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Geen oplosmiddelen gebruiken.

#### **Bij blootstelling door aanraking met de ogen**

Contactlenzen verwijderen, grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opgehouden en een arts raadplegen.

#### **Bij blootstelling door inslikken**

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. Braken NIET opwekken.

### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Tot nu toe geen symptomen bekend.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO<sub>2</sub>, bluspoeder, waternevel

#### **Ongeschikte brandblusmiddelen**

Volle waterstraal

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand ontstaat een ondoordringbare zwarte rook. ; Blootstelling aan ontledingsproducten kan gezondheidsschade veroorzaken.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

#### **Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken. Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water. ; Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Waarschuw de plaatselijke overheid als dit toch gebeurt.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de. Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

Handelsnaam: Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

Stoff nr. 282445

Versie : 3 / NL

Datum van herziening: 11.01.2016

Vervangt versie: 1 / NL

Afdrukdatum 11.01.16

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie Rubriek 8. Informatie over verwijdering zie Rubriek 13.

### **RUBRIEK 7. Hantering en opslag**

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

##### **Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof**

Voorkom contact met de huid en met de ogen. Damp en spuitnevel niet inademen. Voorkom tevens inademing van schuurstof. Roken, eten en drinken moet worden verboden in ruimten waar met het product wordt gewerkt. Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken. Ensure proper ventilation in order to avoid vapour concentration higher than the occupational exposure limits.

##### **Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en warmtebronnen.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### **Eisen aan opslagruimten en vaten**

Opslagruimten goed ventileren. Gebruik nooit druk om de container te legen. De container is geen drukvat. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Geen onbevoegd personeel.

##### **Aanbevelingen voor gemengde opslag**

Vermijdt ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

##### **Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Alleen opslaan in de originele verpakking. Let op de waarschuwingen op het etiket. . Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Tegen vorst beschermen.

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Architecturale coating

### **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming \*\*\***

#### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

##### **Adembescherming - Opmerking**

Kortstondig filterapparaat, combinatiefilter A-P2

##### **Bescherming van de handen**

Bij intensieve contact passende handschoenen gebruiken.

Geschikt materiaal	butylrubber		
Dikte van de handschoenen	0,5	mm	

##### **Oogbescherming**

Afsluitende veiligheidsbril gebruiken.

##### **Lichaamsbescherming**

Vlamwerend gemaakte beschermende kleding; Draag antistatische kleding van natuurlijke of hittebestendige, synthetische vezels.

##### **Beheersing van milieublootstelling**

Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt.

### **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

Handelsnaam: Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

Stoff nr. 282445

Versie : 3 / NL

Datum van herziening: 11.01.2016

Vervangt versie: 1 / NL

Afdrukdatum 11.01.16

## 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

<b>Vorm</b>	vloeibaar		
<b>Geur</b>	produktspecifiek		
<b>pH-waarde</b>			
Waarde	<	tot	11,4
<b>Beginkookpunt en kooktraject</b>			
Opmerking	Niet van toepassing		
<b>Vlampunt</b>			
Opmerking	Niet van toepassing		
<b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>	Niet van toepassing		
<b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b>			
Opmerking	Niet van toepassing		
<b>Dampspanning</b>			
Opmerking	Niet van toepassing		
<b>Dichtheid</b>			
Waarde	ca.	1,54	g/cm <sup>3</sup>
temperatuur		20	°C
<b>Oplosbaarheid in water</b>			
Opmerking	Volledig mengbaar		
<b>Viscositeit</b>			
Opmerking	Niet van toepassing		

## 9.2. Overige informatie

### Overige informatie

Niet bekend.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Tegen vorst beschermen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

reacties met zuren, alkalien en oxidatiemiddelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxides enz.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute orale toxiciteit

Handelsnaam: Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

Stoff nr. 282445

Versie : 3 / NL

Datum van herziening: 11.01.2016

Vervangt versie: 1 / NL

Afdrukdatum 11.01.16

Opmerking Niet van toepassing

**Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)****calciumcarbonaat**

Species	rat		
LD50	>	2.000	mg/kg

**Acute dermale toxiciteit**

Opmerking Niet van toepassing

**Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)****calciumcarbonaat**

Species	rat		
LD50	>	2.000	mg/kg

**Acute inhalatoire toxiciteit**

Opmerking Niet van toepassing

**Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)****calciumcarbonaat**

Species	rat		
LD50	>	3	mg/l

**Huidcorrosie/-irritatie**

Opmerking Niet van toepassing

**ernstig oogletsel/oogirritatie**

Opmerking Niet van toepassing

**sensibilisatie**

Opmerking Niet van toepassing

**Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid**

Opmerking Niet van toepassing

**Mutagene eigenschappen**

Opmerking Niet van toepassing

**Voortplantingstoxiciteit**

Opmerking Niet van toepassing

**Carcinogeniteit**

Opmerking Niet van toepassing

**Overige informatie**

Toxicologische gegevens zijn niet bekend.

Bij deskundige toepassing zijn geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid bekend.

Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk in de zin van de Preparaten Richtlijn 1999/45/EG.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit****Algemene aanwijzingen**

Niet van toepassing

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid****Algemene aanwijzingen**

Niet van toepassing

**12.3. Bioaccumulatie****Algemene aanwijzingen**

Handelsnaam: Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

Stoff nr. 282445

Versie : 3 / NL

Datum van herziening: 11.01.2016

Vervangt versie: 1 / NL

Afdrukdatum 11.01.16

Niet van toepassing

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

##### Algemene aanwijzingen

Niet van toepassing

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

##### Algemene aanwijzingen

Niet van toepassing

#### 12.6. Andere schadelijke effecten

##### Algemene aanwijzingen

Niet van toepassing

##### Verdere gegevens over de milieuaspecten

Het preparaat is ingedeeld volgens de conventionele methode van de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn (1999/45/EG) en wordt overeenkomstig ingedeeld als milieugevaarlijk. Zie rubriek 2 en 3 voor details. Voorkom dat product in het riool of oppervlaktewateren terecht komt.

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### Afval van residuen

EAC afvalcode 08 01 12 niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak  
De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te gebeuren.

##### Verontreinigde verpakking

Volledig geleedigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

#### Wegen spoortransport ADR/RID

Geen gevaargoed

#### Zeescheeptransport IMDG/GGVSee

Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport op zee.

#### Luchtvervoer

Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport in de lucht.

#### Informatie voor alle vormen van vervoer

##### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De geldende transportvoorschriften moeten in acht worden genomen.

#### Verdere informatie

##### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

### **RUBRIEK 15: Regelgeving \*\*\***

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### VOC

VOC (EC)	0	%	0	g/l
----------	---	---	---	-----

Handelsnaam: Relius Silat Contact-Filler weiß 3 Ltr.

Stoff nr. 282445

Versie : 3 / NL

Datum van herziening: 11.01.2016

Vervangt versie: 1 / NL

Afdrukdatum 11.01.16

**VOC-gehalte conform RL 2004/42/EG (Decopaint) \*\*\***

Productsubcategorie	Primers (WG)	
Grenswaarde	30	g/l

**Andere verordeningen**

ZH 1/132 "techn.info.blad: Huidbescherming (M 042)"  
 ZH 1/192 "techn.info.blad over oogbescherming"  
 UVV "verwerking van bekledingstoffen" (VBG 23)  
 ZH 1/105 "techn.info.blad over beschermende kleding"

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Wijzigingen / Aanvullingen: Wijzigingen in de tekst worden met een sterretje (\*) in de marge aangegeven.

**Literatuurgegevens en gegevensbronnen**

De gegevens komen uit naslagwerken en de literatuur.

**Afkortingen**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 AGW: Arbeitsplatzgrenzwert  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 EAK: Europäischer Abfallkatalog  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 GGVSee: Gefahrgutverordnung See  
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
 IATA: International Civil Aviation Organization  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration  
 MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe  
 VOC: Volatile Organic Compound  
 VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

**Blad met gegevens vand de afgifte-sector**

Department product safety

**Aanvullende informatie**

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met: \*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze produkten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.