

# Power Clean reukneutraal

Power Clean is een industrieel ontvettings- en reinigingsconcentraat in plaats van ammonia. Power Clean is uitermate geschikt voor het ontvetten en reinigen van schilderwerk. Power Clean breekt de moleculaire structuur van de vuil- en vetaanslag af zonder het oppervlak te beschadigen. Licht etsend.



## VOOR BINNEN + BUITEN

<b>Soortelijk gewicht:</b>	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Bindmiddel:</b>	kaliumhydroxide.
<b>Kleur:</b>	groen.
<b>Glansgraad:</b>	n.v.t.
<b>Structuur:</b>	glad.
<b>Verpakkingseenheid:</b>	1 en 5 liter.
<b>Opslag:</b>	koel maar vorstvrij. Aangebroken verpakking goed gesloten houden en zo snel mogelijk verwerken.
<b>Applicatie:</b>	opbrengen met een doek.
<b>Verwerkingstemperatuur:</b>	niet onder +5°C verwerken(lucht-en objecttemperatuur).
<b>Verbruik:</b>	zie gebruiksaanwijzing.
<b>Verdunning:</b>	water.
<b>Reiniging gereedschap:</b>	Direct na gebruik met water.
<b>Gevarenaanduiding:</b>	zie actueel veiligheidsblad.

<p><b>Toepassing:</b></p>	<p>Uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van schilderwerk, industriële en huishoudelijke verontreinigingen.</p>
<p><b>Gebruiksaanwijzing:</b></p>	<p>1 deel produkt op 100 delen water: reiniging van schilderwerk en alle soorten glaswerken, ruiten, spiegels, muren, plafonds, deuren, plastic, nicotine-aanslag</p> <p>1 deel produkt op 50 delen water: reiniging van roestvrij staal, chroom, metalen gepolitoerde meubelen, alle soorten vloeren; marmer, vinyl, leder en alle bekledingsstoffen</p> <p>1 deel produkt op 10 delen water: ontvetting en reiniging van alle sanitair, keuken-materiaal van restaurants; wasemkappen en -filters, fornuizen, ovens, roosters, luchtkokers, koelkasten, vuilnisbakken, enz. Normaal onderhoud van scheepsdekken, dekzeilen, windschermen, enz. reiniging van bloed-, wijn-, olie-, was-, alcohol-, nicotine-, en koffievlekken</p> <p>Deze doseringen zijn voor algemeen onderhoud. Bij hardnekkige vervuiling gelieve de dosering te verhogen.</p>

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de V.V.V.F. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.



**RELIUS**  
B E N E L U X

Dieselweg 9, 3752 LB Bunschoten

Tel: 033-2471515

Fax: 033-2471519

e-mail: [info@relius.nl](mailto:info@relius.nl)

infosite: [www.relius.nl](http://www.relius.nl) bestelsite: [www.diktevree.nl](http://www.diktevree.nl)